



Shell Rimula R4 L 15W-40

• Minni losun mengandi efna

Smurolía fyrir mikið álag

Shell Rimula R4 L er svokölluð “Low-Saps” smurolía, hún er með sér valin bætiefni til að vernda vélbúnaðinn, tryggja góða endingu og afköst smurolíunnar. Smurolían þolir mikið álag, þolir hátt hitastig og hefur sérstaklega góða hreinsieiginleika.



Kostir, eiginleiki og ávinningur

• Betra birgðahald

Shell Rimula R4 L hefur verið samþykkt af flestum vélaframleiðendum sem eru leiðandi í heiminum og hentar hún breiðum flota af vélum sem krefjast góðrar smurolíu við krefjandi aðstæður.

• Hentar mengunarkerfum

Svokölluð LOW-ASH smurolía lágmarkar útfellingu í útblásturskerfinu og veldur því ekki skaða í mengunarkerfum vélarinnar, og tryggir skilvirkni afgangmeðhöndlunar.

• Lægri viðhalds kostnaður

Shell Rimula R4 L er sérstaklega þróuð með sterkar varnir til að hlutleysa sýrur sem myndast í brunavélum, með þessu fæst betri ending smurolíunnar.

• Framúrskarandi slitvörn

Sýnt hefur verið fram á með milljónum af eknum kílómetrum að Rimula R4 L gefur einstaka slit og tæringarvörn sem skilar sér í betri líftíma vélbúnaðar.

Aðal notkun



• Fyrir alla notkun

Hentar við alla notkun hvort sem er í landbúnaði, verktakastarfssemi og einnig í sjávarútvegi. Hentar einnig þegar brennd er flotaolía í dísilvélum.

• Hentar þungavinnuvélum

Shell Rimula R4 L 15W-40 er hágæða smurolía, hún veitir mjög góða vernd og hentar því nánast á allar vélar sem krefjast (Euro 4,5 US 2007) og eldri kröfur

Staðlar, viðurkenningar og ráðleggingar

- CAT ECF-2, ECF-3
- Cummins CES 20081, 77, 72, 71
- DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- Mack EO-O Plus
- MAN M3575
- MB-Samþykki 228.31
- MTU Flokkur 2.1
- Renault Truck RLD-3
- Jaso DH-2
- IVECO T2 E7 (Uppfyllir staðal)
- Volvo VDS-4, VDS-3
- API CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF.
- ACEA E9, E7
- CNH MAT 3521, 3522 (uppfyllir staðal)

Fyrir leyfisbréf, viðurkenningar og ráðleggingar, vinsamlegast hafið samband við smur sérfræðinga Skeljungs

Dæmigerður áþreifanlegur eiginleiki

Properties			Method	Shell Rimula R4 L 15W-40
Kinematic Seigja	@40°C	mm ² /s	Astm D445	115
Kinematic Seigja	@100°C	mm ² /s	Astm D445	15.5
Seigju tala			Astm D2270	142

Properties			Method	Shell Rimula R4 L 15W-40
Eðlisþyngd	@15°C	kg/l	Astm D4052	0.883
Súlfat aska		%	Astm D874	1.0 max
TBN tala		mg KOH/g	Astm D2896	10
Blossamark (COC)		°C	Astm D92	227
Rennslismark		°C	Astm D97	-33

Þessi eiginleikar eru dæmigerðir fyrir núverandi framleiðslu, Þó framtíðar framleiðslan verði í samræmi við forskrift Shell

Heilbrigði, Öryggi og Umhverfi

• Heilsa og öryggi

Shell Rimula R4 L 15W-40 er ólíkleg til að valda verulegu heilsutjóni eða valda skaða í umhverfinu ef hún er rétt meðhöndluð og ráðleggingum framleiðanda fylgt eftir ásamt persónulegu hreinlæti við notkun.

Forðist snertingu við húð. Notið hlífðarhanska. Ef smurolía snertir húð þá skal þvo hana af með vatni og sápu.

Leiðbeiningar um heilbrigði og öryggi er að finna á viðeigandi öryggisblaði, sem hægt er að fá frá <http://www.epc.shell.com/>

• Verndum umhverfið

Skilið notaðri olíu á viðurkennda söfnunarstaði, setjið ekki olíu í niðurföll, eða í jarðveg.

Viðbótar upplýsingar

• Ráð

Ráðgjöf um notkun er ekki gefin upp en hana má fá hjá smur-sérfræðingum Skeljungur