



ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Útgáfudagur/ útgáfa: 26.05.2011 / 3

Kemur í stað: 21.10.2010 / 2

Útskriftardagur: 18.7.2011

1. VÖRUHEITI OG FRAMLEIÐANDI

Vöruheiti: Ísvari - Rakavari

Framleiðandi: MF Mjöll-Frigg ehf.

Norðurhellu 10
221 Hafnarfjörður
Sími: 512 3000
Fax: 512 3001
Netfang: mjollfrigg@mjollfrigg.is
Heimasíða: www.mjollfrigg.is

Slys: Hafið samband við lækni eða Eitrunarmiðstöð Landspítala-háskólasjúkrahúss í síma 543 2222.
Hafið meðferðis merkimiða eða þessar öryggisleiðbeiningar ef leita þarf læknis. **Sími Neyðarlínunnar er 112.**

2. VARÚÐARUPPLÝSINGAR

Almennt:	Eldfimt og hvarfast kröftuglega við oxandi efni. Myndar sprengifima blöndu með andrúmslofti.
Innöndun:	Getur valdið ertingu í hálsi, hósta, höfuðverk, þreytu, sljóleika og minnkandi viðbragshæfni.
Inntaka:	Veldur höfuðverk, þreytu, sljóleika, minnkandi viðbragðshæfniog í miklu magni krampa og meðvitundarleysi. Getur valdið lifrarskemmdum.
Húð:	Endurtekin og langvarandi snerting við húð veldur affitun húðar. Fjarlægið menguð föt vegna brunahættu.
Augu:	Veldur erting í augum og slettur í þau ber að skola strax úr.

3. SAMSETNING / UPPLÝSINGAR UM INNHALD

Innihil (m.a.):

Efni	CAS-nr.	EINECS-nr.	Varnaðarmerki	H-setn.	Styrkur
Etanol	67-17-5 -	200-578-6	F	11	>90%
Ísóprópanól	67-63-0-	200-661-7	F	11-36-67	>5-10%

Varnaðarmerki, hættu- og varnaðarsetningar, sjá lið 15.

4. SKYNDIHJÁLP

Almennt:	Ef grunur um krankleika eða heilsutjón vaknar leitið þá strax læknis. Hafið þessar leiðbeiningar meðferðis. Fatnaður sem blotnar af efninu er eldfimur.
Inntaka:	Gefið strax nokkur glös af mjólk eða vatni, ef hinn slasaði er við fulla meðvitund. Framkallið ekki uppköst. Leitið læknis.
Snerting við augu:	Mjög mikilvægt! Skolið strax með vatni að minnsta kosti í 15 mínútur (haldið augnlokunum sundurglenntum), og síðan á sjúkrahús. Augnlæknir.

5. BRUNI/AÐFERÐIR VIÐ AÐ SLÖKKVA ELD

Almennt:	Kælið nálægar birgðir af efninu með vatnsúða sé ekki unnt að fjarlægja þær hættulaust.
Brennanleiki:	Efnið er eldfimt.
Slökkviefni:	Allar tegundir slökkviefna.
Hættuleg niðurbrots-efni við bruna:	Kolmónoxíð og koldíoxíð geta myndast.
Hlífðarbúnaður við slökkvistörf:	Hlífðargalli og reykköfunarbúnaður.

6. EFNALEKI

Til verndar fólkis: Gætið þess að efnið komist ekki í snertingu við opinn eld eða oxandi efni (sjá 8. lið).

MF Mjöll-Frigg ehf.

Bls. 1/4

Ísvari-Rakavari



Til verndar umhverfi: Komið í veg fyrir að varan berist í niðurföll eða mengi grunnvatn eða jarðveg. Þynnið með miklu magni af vatni.

Hreinsun: Hreinsið upp með ísogsefni, t.d. sandi mold eða sambærilegu. Komið ísogsefninu í tóm flát til förgunarar (sjá 13. lið). Við líttinn leka er best að skola efninu í niðurfall með miklu vatni.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

Meðhöndlun: Eldfimt. Almennar ráðstafanir sem tíðkast við meðhöndlun varasamra efna. Ekki koma nálægt opnum eldi eða hitagjöfum.

Geymsla: Geymist í upprunalegu umbúðunum, lokaðum, á þurrum og vel loftræustum stað þar sem að börn nái ekki til. Æskilegt geymsluhitastig er 5-20°C. Geymslutími a.m.k. eitt ár sé leiðbeiningum um geymsluaðstæður fylgt.

8. EFTIRLIT MEÐ MENGUN / PERSÓNULEGUR HLÍFÐARBÚNAÐUR

Mengunarmörk: Engin mengunarmörk hafa verið sett fyrir vöruna. Um þau hráefni sem notuð eru í vöruna og getið er í reglugerð 154/1999 um reglur og leiðbeiningar um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum gildir eftirfarandi:

Efni	CAS-nr.	EINECS-nr.	Meðalgildi	Bakgildi
Etanól	67-17-5 -	200-578-6	1000 ppm (1900 mg/m ³)	
Ísóprópanól	67-63-0-	200-661-7	200 ppm (490 mg/m ³)	

Tæknilegar öryggisráðstafanir: Tryggið góða loftræstingu. Öryggissturta og augnskolunartæki þurfa að vera tiltæk.

Persónuhlífar:

- Öndunargrímur: Síð A/P2 brún (lífrænt efni) ef loftræsting er ekki fullnægjandi.
- Augu: Öryggisleraugu eða andlitshlíf.

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

Ástand og útlit: Tær vökti.

Lykt: Einkennandi.

Suðumark [°C]: ~ 78.

Blossamark [°C]: ~ 13.

Bræðslumark [°C]: ~ -113.

Hætta á sjálfíkveikju: >400 °C

Eldnærandi eiginleikar: Já.

Eðlisþyngd [kg/m³]: 790 ± 5.

Leysanleiki í vatni: Leysist í öllum hlutföllum.

Leysanleiki í öðrum leysiefnum: Leysist í flestum lífrænum leysum.

Þykkt: Ekki þekkt.

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

Stöðugleiki: Varan er stöðug við tilætlaða notkun, og réttar geymsluaðstæður. Forðist hita, beint sólarljós og aðra íkveikjuvalda.

Efni sem skal varast: Oxunarmiðlar, m.a. perklórat, perklórsýra, asetyl klóríð, krómoxíð, vetnisperoxíð, saltpétursýra, ýmis nítratsambönd platínu og kalíum.

Hættuleg niðurbrots-efni: Við bruna getur kolmónoxíð og koldíoxíð myndast.

11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Almennt: Eftirfarandi upplýsingar byggja á upplýsingum frá framleiðanda innihaldsefna vörunnar.



Innöndun: Við mikla þéttni getur valdið höfuðverk, svima, sljóleika, ógleði, og meðvitundarleysi. Gufur valda ertingi í hálsi og lungum og geta valdið alvarlegum lungnaskemmdum.

Augu: Getur valdið ertingu.

Inntaka: Getur haft áhrif á miðtaugakerfi. Getur valdið höfuðverk, svima, sljóleika, ógleði og meðvitundarleysi. Getur valdið innvortis skemmdum.

Heilsuhætta: Inntaka

Efni **LD₅₀_{rotta} mg/kg**

Etanól 14000

Ísóprópanól 2000

12. HÆTTUR GAGNVART UMHVERFINU

Almennt: Engin þeirra hráefna sem notuð eru í vöruna flokkast sem hættuleg umhverfinu.

Lífniðurbrot: Niðurstöður rannsókna á hráefnum sem notuð eru í vöruna uppfylla þau uppfylla þær kröfur sem gerðar eru um fyrsta stigs lífniðurbrot.

Eituráhrif í vatni: Engin eituráhrif.

Þrávirkní: Ekki þekkt, en þó afar ólíklegt.

13. FÖRGUN

Ekki má urða vöruna. Sé um lítið magn að ræða á að blanda vörunni varlega saman við mikið vatn og meðhöndlíð eins og um líttinn efnaleka sé að ræða (sjá 6. lið). Hafið samband við framleiðanda eða spilliefnamóttöku ef um mikið magn er að ræða. Gallaða vörú á að senda til framleiðanda. Tómar umbúðir skal skola a.m.k. tvisvar sinnum með vatni áður en þær eru endurnýttar, endurunnar eða fargað. Að öðru leit er vísað í reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.

14. FLUTNINGUR

ADR (flutningar á vegum)

Sþ-númer: 1170

Innihaldslýsing: ETANÓL (ETÝLALKÓHÓL)

Flokkur: 3

Pökkunarflokkur: II

Hættunúmer: 33

ADR-merking: 3

IMDG (flutningar á sjó)

UN-number: 1170

Proper ship name: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)

Class: 3

Packing group: II

MFAG table no.: 305

EmS no.: 3-06

DGR (flutningar í lofti)

UN-number: 1170

Proper ship name: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)

Packing group: II

15. UPPLÝSINGAR UM LÖG, REGLUGERÐIR EÐA REGLUR

Unnið samkvæmt reglugerð 1027/2005 um öryggisblöð, reglugerð 154/1999 um reglur og leiðbeiningar um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum asamt síðari breytingum og reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs. Merkingar eru í samræmi við reglugerð nr. 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni ásamt síðari breytingum.

Merking:



H-setningar:

- 11 Mjög eldfimt.

V-setningar:

- 2 Geymist þar sem börn ná ekki til.
- 7 Umbúðir skulu vera vel luktar.
- 16 Haldið frá hita og neistagjöfum – Reykingar bannaðar.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Útgáfudagur: 26.05.2011

Útgáfa: 3.

Kemur í stað: 21.10.2010

Höfundur: Heimir Haraldsson.

Endurskoðað: Richard Kristinsson

Þessar öryggisleiðbeiningar eru samdar með það í huga að koma á framfæri heilsu-, öryggis- og umhverfisupplýsingum er lúta að meðhöndlun og notkun vörurnar.

Þær upplýsingar sem fram koma eru byggðar á gögnum sem framleiðandi telur áreiðanleg. Sum þessara gagna eru látin í té af hráefnaframleiðendum og því getur framleiðandi ekki ábyrgst að þau séu í alla staði rétt.

Framleiðandi getur ekki stjórnað eða haft vitnesku um aðstæður og aðferðir við meðhöndlun, geymslu, notkun eða förgun vörurnar eftir að hún hefur verið seld kaupanda. Af þessum ástæðum tekur framleiðandi ekki ábyrgð á slysum eða öðru tjóni sem rekja má til eða er á einhvern annan hátt tengt meðhöndlun, geymslu eða notkun vörurnar.

Þessar öryggisleiðbeiningar voru einungis samdar fyrir þessa tiltekuνn vörur og því á einungis að nota þær í því sambandi. Sé varan blönduð öðrum efnum eða hún notuð sem hluti af annarri vörur er mögulegt að þessar öryggisleiðbeiningar séu ekki lengur viðeigandi.