

Um Tjöru- og Olíuhreinsir HD - Sterkur

Mjög sterkur tjöru- og fituhreinsir byggður á arómatískum efnasamböndum sem hentar sérstaklega til notkunar á flestum hörðum yfirborðum og vinnur á erfiðum óhreinindum, svo sem á **tjöru, feiti, olíu, vegasalti** og öðrum almennum óhreinindum.

Hentar til notkunar og þrifa á **fólksbílum, rútum, vörubílum, rútum, vinnuvélum, vélarhlutum, verkfærum o.fl.** Hentar einnig mjög vel til hreinsunar á olíumenguðum steingólfum, t.d verkstæðisgólfum o.fl.

Hentar einnig vel til þrifa á vélarhlutum og er ágætt að láta þá liggja í bleyti til að losa um óhreinindin.

Hreinsiefnið má nota á flest öll hörð yfirborð og alla málma og hefur ekki áhrifa á lakk eða málningu. Mikilvægt er þó að nota efnið ekki í sól eða á heitt yfirborð og ekki láta efnið þorna á yfirborðinu, þar sem það getur skilið eftir bletti.

Sérstaklega hannaður til að vinna á erfiðum óhreinindum sem almennur tjöruhreinsir ræður ekki við.

Notkun og blöndun

Notið hreinsiefnið **óblandað og úðið því á þurrann flötinn** með lágþrýsti úðabrúsa. Látið vinna í 2 – 3 mínútur og skrúbbið með kústi eða svampi ef þörf er. Skolið af með vatni og munið að láta efnið ekki þorna á yfirborðinu og notkun á heitu vatni til skolunar eykur áhrifin.

Öryggið

Ef grunur leikur á heilsutjóni sem rekja má til efnisins, leitið þá lækni og tryggið aðstæður og hlúið að hinum slasaða og komið honum í ferkst loft. Hafið öryggisblaðið við hendina þegar læknir kemur.

Áhættugreining:

- Getur valdið lungnaskaða ef drukkið (H65)
- Viðvarandi snerting við húð getur valdið þurki og sprungni húð (H66)

Öryggisgreining

- Varist að framkalla uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust lækni og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar (V62)
- Varist snertingu við húð (V24)
- Varist innöndun lofttegundar/reyks/gufu/úða (V23)
- Notið öndunargrímu ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi (V38)
- Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðargleraugu/andlitsgrímu (V36/39)
- Geymið þar sem börn ná ekki til (V2)

Meðhöndlun, geymsla og förgun

- Geymist á köldum og vel loftræstum stað í gætið þess að umbúðir séu lokaðar
- Farga skal umbúðum og efninu samkvæmt gildandi lögum og endurvinnu ef hægt er
- EU förgunarstaðall: 07.01 – Reglur um meðferð og flokkun úrgangs 184/202, 738/2003



Hætta

Framleiðandi: Wilhelmsen Chemicals AS

Söluaðli: Ecomar ehf,

P.Box. 15, N-3141 Kjøpmannskjær, Norway

Sundaborg 5, 104 Reykjavík

Neyðarlinan; sjúkrafreið, slökkvilið og lögregla:

sími: 112

Eiturefnamiðstöð Landspítala – Háskólasjúkrahúss, Reykjavík:

sími: 543-2222